

WM LIGHT PLUS

RAMPA DI CARICO IN ALLUMINIO LEGGERA E RESISTENTE, PER CARICHI FINO A 600 KG. DOTATA DI ROTAZIONE ESTERNA PER ACCEDERE VELOCEMENTE AL VANO.

PORTATA: FINO A 600 KG



PORTATA
400 kg e 600 kg



DIMENSIONI PERSONALIZZATE

Larg. da 40 a 120 cm
Lung. da 175 a 325 cm



MOVIMENTAZIONE
Rotazione esterna



COLORE
blu




Piano in alluminio anodizzato antiscivolo



Bandella mobile che raccorda al piano





Due ruote per facilitare l'apertura



Bordi laterali anti caduta (6 cm)





APERTURA E CHIUSURA: Sistema d'apertura brevettato. Può aprirsi e chiudersi in senso orizzontale per permettere il carico e lo scarico della merce. Seconda apertura in senso verticale, rotazione esterna di 90°, per accedere liberamente e velocemente all'interno del piano di carico senza utilizzare la rampa. Il sistema di molle bilancia il peso della rampa e la rende super leggera durante le operazioni di apertura e chiusura, permettendo a chiunque di maneggiare la rampa in sicurezza e senza nessuno sforzo. La rampa è munita di ruote su entrambi i lati che permettono di farla scivolare sul pavimento. Su richiesta è disponibile un kit di rotazione che permette di aprire la rampa verso l'interno del furgone.

OPTIONAL

ROTAZIONE INTERNA

Kit di rotazione che permette di ruotare la rampa verso l'interno del furgone di 90°. Viene fornito con un gancio speciale per il fissaggio interno della rampa.



PIANO FORATO

Superficie in alluminio forato con alternanza di fori convessi per garantire il massimo grip in caso di acqua, pioggia, neve e per una leggerezza estrema. In esclusiva per WM System.



BANDELLA MOBILE PER USO A PONTE

Bandella mobile di forma ricurva indicata per utilizzare la rampa come un ponte per connettere due superfici poste a diverse altezze. Grazie anche a uno speciale perno che blocca le cerniere.



KIT SUPPLEMENTARE-3° PEZZO

Riduce l'angolo di inclinazione della rampa che risulta pieghevole in 3 pezzi. È ideale sui veicoli piccoli. Disponibile per portate fino a 600 kg. Larghezza max 100 cm e lunghezza fissa 80 cm.



SETTORI DI APPLICAZIONE



MEDICALE
AMBULANZE



CATERING



EVENTI
CONCERTI



MULTIUTILITY
PICCOLE PULIZIE



MOTOCICLI
BICICLETTE



LAVANDERIE
INDUSTRIALI

ALCUNI MODELLI	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capac. (Kg)	Peso* (Kg)
PLUS 80	2000	1065	800	1175	203	250	60	600	71
PLUS 90	2250	1165	900	1300	203	250	60	600	78
PLUS 90	2500	1165	900	1425	203	250	60	600	83
PLUS 95	2000	1215	950	1175	203	250	60	600	76
PLUS 95	2750	1215	950	1550	203	250	60	600	89
PLUS 100	2500	1265	1000	1425	203	250	60	400	87
PLUS 100	3000	1265	1000	1675	203	250	60	400	96
PLUS 100	3250	1265	1000	1800	203	250	60	400	101
PLUS 105	2500	1315	1050	1425	203	250	60	400	89
PLUS 105	3000	1315	1050	1675	203	250	60	400	98
PLUS 110	2750	1365	1100	1550	203	250	60	400	96
PLUS 110	3250	1365	1100	1800	203	250	60	400	106
PLUS 120	2500	1465	1200	1425	203	250	60	400	95
PLUS 120	3000	1465	1200	1675	203	250	60	400	105
PLUS 120	3250	1465	1200	1800	203	250	60	400	111

* Il peso indicato non comprende il kit di montaggio, che dipende dal furgone. (min. 2 Kg - max. 7 Kg)

