

# WM LIGHT PLUS

RAMPA DE CARGA DE ALUMINIO, LIGERA Y RESISTENTE, PARA CARGAS HASTA 600 KG. DOTADA DE ROTACIÓN HACIA FUERA PARA ACCEDER RÁPIDAMENTE AL COMPARTIMIENTO.



**CAPACIDAD DE CARGA**  
400 y 600 kg



## DIMENSIONES PERSONALIZADAS

Ancho de 40 a 120 cm  
Largo de 175 a 325 cm



## MANIPULACIÓN

Rotación hacia fuera



**COLOR**  
azul

CAPACIDAD DE CARGA: HASTA 600 KG



Superficie de aluminio anodizado, antideslizante



Placa móvil de transición entre superficies





Dos ruedas para facilitar la apertura



Bordes laterales anticaída (6 cm)





**APERTURA Y CIERRE:** Sistema de apertura patentado. Puede abrirse y cerrarse en sentido horizontal para realizar la carga y descarga de la mercancía. Segunda apertura en sentido vertical, rotación hacia fuera de 90°, para acceder rápida y libremente a la superficie de carga sin utilizar la rampa. El sistema de resortes equilibra el peso de la rampa, aligerándola muchísimo durante las operaciones de apertura y cierre, de forma que cualquier persona la pueda manejar con seguridad y sin esfuerzos. La rampa está dotada de ruedas en ambos lados que le permiten deslizarse por el suelo. Bajo pedido, está disponible un kit de rotación que permite abrir la rampa hacia el interior del furgón.

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL



#### ROTACIÓN HACIA DENTRO

Kit de rotación que permite girar la rampa 90° hacia el interior del furgón. Incluye un gancho especial para fijar la rampa en el interior.



#### SUPERFICIE PERFORADA CON AGUJEROS

En exclusiva para WM System. Superficie de aluminio perforado con agujeros convexos alternados. Para ofrecer la máxima adherencia en presencia de agua, lluvia y nieve, así como para brindar una ligereza extremada.



#### PLACA MÓVIL DE TRANSICIÓN PARA USO COMO PUENTE

Placa móvil de transición de forma curvada, especialmente idónea cuando se utiliza la rampa como puente para conectar dos superficies que se hallan a alturas diferentes. Dispone de un perno especial que bloquea sus bisagras.



#### KIT DE TERCERA PIEZA SUPLEMENTARIA

Reduce el ángulo de la pendiente de la rampa, que puede plegarse en tres partes. Es perfecto para vehículos pequeños. Disponible para capacidades de carga hasta 600 kg. Ancho máx. de 100 cm y longitud fija de 80 cm.

### SECTORES DE USO



MÉDICO  
AMBULANCIAS



CÁTERIN



EVENTOS  
CONCIERTOS



MULTISERVICIOS  
LIMPIEZA A  
PEQUEÑA  
ESCALA



MOTOCICLETAS  
BICICLETAS



LAVANDERÍAS  
INDUSTRIALES

ALGUNOS MODELOS	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capac. (kg)	Peso* (kg)
PLUS 80	2000	1065	800	1175	203	250	60	600	71
PLUS 90	2250	1165	900	1300	203	250	60	600	78
PLUS 90	2500	1165	900	1425	203	250	60	600	83
PLUS 95	2000	1215	950	1175	203	250	60	600	76
PLUS 95	2750	1215	950	1550	203	250	60	600	89
PLUS 100	2500	1265	1000	1425	203	250	60	400	87
PLUS 100	3000	1265	1000	1675	203	250	60	400	96
PLUS 100	3250	1265	1000	1800	203	250	60	400	101
PLUS 105	2500	1315	1050	1425	203	250	60	400	89
PLUS 105	3000	1315	1050	1675	203	250	60	400	98
PLUS 110	2750	1365	1100	1550	203	250	60	400	96
PLUS 110	3250	1365	1100	1800	203	250	60	400	106
PLUS 120	2500	1465	1200	1425	203	250	60	400	95
PLUS 120	3000	1465	1200	1675	203	250	60	400	105
PLUS 120	3250	1465	1200	1800	203	250	60	400	111

\* El peso indicado no incluye el kit de montaje, el cual depende del tipo de furgón (mín. 2 kg - máx. 7 kg).

