

# WM LIGHT-R

RAMPA DI CARICO  
ADATTA PER TRA-  
SPORTO PERSONE. HA  
IL PIANO IN ALLUMI-  
NIO RETATO PER UNA  
BUONA VISIBILITÀ  
SUL RETRO.



**PORTATA**  
300 kg



## DIMENSIONI PERSONALIZZATE

Larg. 80 e 100 cm  
Lung. da 150 a 325 cm



**MOVIMENTAZIONE**  
Removibile




**COLORE**  
blu

PORTATA: FINO A 300 KG



Piano in alluminio  
retato



Bordi laterali anti  
caduta (6cm)



Due ruote per facilitare  
l'apertura



Bandella mobile per  
raccordarsi al piano





**APERTURA E CHIUSURA:** Su richiesta è disponibile un kit di rotazione esterna che permette di aprire la rampa in senso verticale, come una seconda porta. Questo sistema dà la possibilità di accedere al vano del veicolo, senza utilizzare la pedana (es. carico di pallet a mezzo carrelli elevatori sul furgone).

**REMOVIBILITÀ E TRASPORTO:** La rampa può essere facilmente rimossa dal mezzo, tramite le maniglie poste sui lati della rampa. Una volta rimossa la rampa, il piano di carico rimane completamente libero. Il sistema di sgancio e aggancio rapido permette anche il trasferimento della rampa da un mezzo all'altro, in tempi celeri.

### OPTIONAL



#### ROTAZIONE ESTERNA

Kit di rotazione che permette di ruotare la rampa verso l'esterno del furgone di 90°. Consente di accedere al vano del veicolo senza utilizzare la pedana.



#### MONTAGGIO FISSO

Su richiesta è possibile montare una base fissa sulla rampa. Così facendo la rampa risulta fissa e non più removibile dal mezzo. Tale soluzione semplifica e velocizza le operazioni di montaggio, stimate di 30 minuti.



#### USO A PONTE

Grazie a uno speciale perno che blocca le cerniere della rampa, questa può essere utilizzata a ponte per connettere due superfici poste a diverse altezze (veicolo e gradini, banchine, ecc...)

### SETTORI DI APPLICAZIONE



DISABILI  
TRASPORTO  
PERSONE

ALCUNI MODELLI	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capac. (Kg)	Peso* (Kg)
LIGHT-R 80	1750	1100	800	960	203	345	60	300	44
LIGHT-R 80	2000	1100	800	1085	203	345	60	300	48
LIGHT-R 80	2250	1100	800	1210	203	345	60	300	58
LIGHT-R 80	2500	1100	800	1335	203	345	60	300	56
LIGHT-R 80	2750	1100	800	1460	203	345	60	300	60
LIGHT-R 80	3000	1100	800	1585	203	345	60	300	64
LIGHT-R 80	3250	1100	800	1705	203	345	60	300	68
LIGHT-R 100	1750	1300	1000	960	203	345	60	300	46
LIGHT-R 100	2000	1300	1000	1085	203	345	60	300	50
LIGHT-R 100	2250	1300	1000	1210	203	345	60	300	55
LIGHT-R 100	2500	1300	1000	1335	203	345	60	300	60
LIGHT-R 100	2750	1300	1000	1460	203	345	60	300	65
LIGHT-R 100	3000	1300	1000	1585	203	345	60	300	69
LIGHT-R 100	3250	1300	1000	1705	203	345	60	300	74

\* Il peso indicato non comprende il kit di montaggio, 5 kg. L'optional della rotazione esterna pesa 6 kg

