

WM LIGHT-R

RAMPA DE CARGA
IDÓNEA PARA EL
TRANSPORTE DE
PERSONAS. TIENE
LA SUPERFICIE DE
MALLA DE ALUMINIO
DESPLEGADO PARA
OFRECER BUENA VISI-
BILIDAD TRASERA.



CAPACIDAD DE CARGA
300 kg



DIMENSIONES PERSONALIZADAS

Ancho 80 y 100 cm
Largo de 150 a 325 cm



MANIPULACIÓN
Desmontable




COLOR
azul

CAPACIDAD DE CARGA: HASTA 300 KG




Superficie de malla de
aluminio desplegado



Bordes laterales
anticaída (6 cm)



Dos ruedas
para facilitar la apertura



Placa móvil de transición
entre superficies






APERTURA Y ROTACIÓN: Bajo pedido, está disponible un kit de rotación hacia fuera que permite abrir la rampa en sentido vertical, como una segunda puerta. Este sistema permite acceder al compartimiento de carga del vehículo sin utilizar la rampa (p. ej., para cargar palés en el furgón mediante carretillas elevadoras).

REMOVIBILIDAD Y TRANSPORTE: La rampa se retira fácilmente del vehículo por medio de las manillas situadas a los lados. Una vez retirada la rampa, la superficie de carga queda completamente libre. Además, el sistema de enganche y desenganche rápido permite trasladar la rampa rápidamente de un vehículo a otro.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

KIT DE ROTACIÓN HACIA FUERA

Kit de rotación que permite girar la rampa 90° hacia el exterior del furgón. Permite acceder al compartimiento de carga del vehículo sin utilizar la rampa (p. ej., para cargar palés en el furgón mediante carretillas elevadoras).



MONTAJE FIJO

Bajo pedido, es posible montar una base fija en la rampa. De esta forma, la rampa se vuelve fija y no es posible desmontarla del vehículo. Esta solución simplifica y agiliza las operaciones de montaje, que tienen una duración aproximada de 30 minutos.

USO COMO PUENTE

Gracias a un perno especial que bloquea sus bisagras, la rampa puede utilizarse como puente para conectar dos superficies situadas a alturas diferentes (vehículo y escalones, muelles, etc.).



SECTORES DE USO



PMR
TRANSPORTE
DE PERSONAS

ALGUNOS MODELOS	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capac. (kg)	Peso* (kg)
LIGHT-R 80	1750	1100	800	960	203	345	60	300	44
LIGHT-R 80	2000	1100	800	1085	203	345	60	300	48
LIGHT-R 80	2250	1100	800	1210	203	345	60	300	58
LIGHT-R 80	2500	1100	800	1335	203	345	60	300	56
LIGHT-R 80	2750	1100	800	1460	203	345	60	300	60
LIGHT-R 80	3000	1100	800	1585	203	345	60	300	64
LIGHT-R 80	3250	1100	800	1705	203	345	60	300	68
LIGHT-R 100	1750	1300	1000	960	203	345	60	300	46
LIGHT-R 100	2000	1300	1000	1085	203	345	60	300	50
LIGHT-R 100	2250	1300	1000	1210	203	345	60	300	55
LIGHT-R 100	2500	1300	1000	1335	203	345	60	300	60
LIGHT-R 100	2750	1300	1000	1460	203	345	60	300	65
LIGHT-R 100	3000	1300	1000	1585	203	345	60	300	69
LIGHT-R 100	3250	1300	1000	1705	203	345	60	300	74

* El peso indicado no incluye el kit de montaje (5 kg). El equipo opcional de rotación hacia fuera pesa otros 6 kg.

