WM LIGHT

RAMPA DI CARICO RE-MOVIBILE. È IL MO-DELLO PIÙ VERSATILE DELLA GAMMA WM E SI ADATTA MOLTO BENE A CARICHI LEGGERI, FINO AI 400 KG.



PORTATA 400 kg

CUSTO

DIMENSIONI PERSONALIZZATE

Larg. da 40 a 105 cm Lung. da 150 a 325 cm




MOVIMENTAZIONE Removibile



COLORE blu









Bandella mobile che raccorda al piano



Due ruote per facilitare l'apertura



Sgancio e aggancio rapido











APERTURA E CHIUSURA: Su richiesta è disponibile un kit di rotazione esterna che permette di aprire la rampa in senso verticale, come una seconda porta. Questo sistema dà la possibilità di accedere al vano del veicolo senza utilizzare la pedana.

REMOVIBILITÀ E TRASPORTO: La rampa può essere facilmente rimossa dal mezzo, tramite le maniglie poste sui lati. Una volta rimossa la rampa, il piano di carico rimane completamente libero. Il sistema di sgancio e aggancio rapido permette il trasferimento della rampa da un mezzo all'altro, in tempi celeri.

OPTIONAL



ROTAZIONE ESTERNA

Kit di rotazione che permette di ruotare la rampa verso l'esterno del furgone di 90°. Consente di accedere al vano del veicolo senza utilizzare la pedana.



Su richiesta è possibile montare una base fissa sulla rampa. Così facendo la rampa risulta fissa e non più removibile dal mezzo. Tale soluzione semplifica e velocizza le operazioni di montaggio, stimate di 30 minuti.





SETTORI DI APPLICAZIONE



MULTIUTILITY PICCOLE PULIZIE

CATERING

MOTOCICLI BICICLETTE





ELETTRICISTI IDRAULICI

MEDICALE AMBULANZE

EVENTI CONCERTI

USO A PONTE

Grazie a uno speciale perno che blocca le cerniere della rampa, questa può essere utilizzata a ponte per connettere due superfici poste a diverse altezze (veicolo e gradini, banchine, ecc...)



VERSIONI DI PIANO

MONTAGGIO FISSO

È possibile avere la rampa con una superfice in alluminio forato con alternanza di fori convessi, modello WM LIGHT-F. Il piano risulta maggiormente antiscivolo e la portata rimane 400 kg. In alternativa si può avere un piano in rete stirata in alluminio, denominata versione WM LIGHT-R. Max capacità di carico: 300kg.

ALCUNI MODELLI	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capac. (Kg)	Peso* (Kg)
LIGHT 60	2000	900	600	1090	203	345	60	400	46
LIGHT 65	2250	950	650	1215	203	345	60	400	51
LIGHT 70	2000	100	700	1090	203	345	60	400	49
LIGHT 75	2500	1050	750	1340	203	345	60	400	58
LIGHT 80	2750	1100	800	1465	203	345	60	400	64
LIGHT 80	3000	1100	800	1590	203	345	60	400	68
LIGHT 80	3250	1100	800	1715	203	345	60	400	72
LIGHT 85	2500	1150	850	1340	203	345	60	400	62
LIGHT 85	3250	1150	850	1715	203	345	60	400	75
LIGHT 90	3000	1200	900	1590	203	345	60	400	73
LIGHT 95	2750	1250	950	1465	203	345	60	400	71
LIGHT 100	2500	1300	1000	1340	203	345	60	400	68
LIGHT 100	2750	1300	1000	1465	203	345	60	400	73
LIGHT 100	3000	1300	1000	1590	203	345	60	400	78
LIGHT 105	3250	1350	1050	1715	203	345	60	400	85

