

WM LIGHT

RAMPE DE CHARGEMENT,
ESCAMOTABLE. C'EST LE
MODÈLE LE PLUS POLY-
VALENT DE LA GAMME
WM, QUI CONVIENT
PARFAITEMENT AUX
CHARGES LÉGÈRES
JUSQU'À 400 KG.



CAPACITÉ DE CHARGE
400 kg



DIMENSIONS PERSONNALISÉES

Larg. de 40 à 105 cm
Long. de 150 à 325 cm



MANIPULATION
Escamotable



COULEUR
bleu

CAPACITÉ DE CHARGE : JUSQU'À 400 KG



Chemin de marche en
aluminium anodisé
antidérapant



Bande mobile de
raccordement à la plate-
forme de chargement



Deux roulettes d'aide au
déploiement



Décrochage/accrochage
rapide





DÉPLOIEMENT ET REPLI : Sur demande, un kit de rotation extérieure est disponible qui permet d'ouvrir la rampe verticalement, comme une seconde porte. Ce système permet d'accéder au compartiment de chargement sans déployer la rampe.

AMOVIBILITÉ ET TRANSPORT : La rampe peut être facilement retirée du véhicule en utilisant les poignées situées sur les côtés de la rampe. Une fois la rampe retirée, la plateforme de chargement reste complètement libre. Le système de décrochage/accrochage rapide permet le transfert de la rampe d'un véhicule à l'autre, dans des délais très courts.

EN OPTION

ROTATION EXTÉRIEURE



Kit de rotation qui permet de faire pivoter la rampe vers l'extérieur du véhicule utilitaire de 90°. Ce système permet d'accéder au compartiment de chargement sans déployer la rampe.



MONTAGE FIXE :

Sur demande, il est possible de monter une base fixe sur la rampe. De cette manière, la rampe est fixe et ne peut plus être retirée du véhicule. Cette solution simplifie et accélère les opérations de montage, estimées à 30 minutes.

VERSIONS DE CHEMIN DE MARCHE

Chemin de passage en aluminium perforée avec trous convexes alternés pour une adhérence maximale en cas d'eau, pluie et neige, et extrême légèreté.

Chemin de passage en métal déployé pour des charges de 300 kgs maximum dite version WM Light-R

UTILISATION EN PONT



Grâce à un goujon spécial qui verrouille les charnières de la rampe, celle-ci peut être utilisée en pont pour relier deux surfaces de hauteurs différentes (véhicules et marches, quais, etc ...)



SECTEURS D'APPLICATION



MULTI-UTILITAIRES
PETITS
NETTOYAGES



RESTAURATION



MOTOS
VÉLOS



ÉLECTRICIENS
PLOMBIERS



MÉDICAL
AMBULANCES



ÉVÉNEMENTIEL

QUELQUES MODÈLES	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capac. (kg)	Poids* (kg)
LIGHT 60	2000	900	600	1090	203	345	60	400	46
LIGHT 65	2250	950	650	1215	203	345	60	400	51
LIGHT 70	2000	1000	700	1090	203	345	60	400	49
LIGHT 75	2500	1050	750	1340	203	345	60	400	58
LIGHT 80	2750	1100	800	1465	203	345	60	400	64
LIGHT 80	3000	1100	800	1590	203	345	60	400	68
LIGHT 80	3250	1100	800	1715	203	345	60	400	72
LIGHT 85	2500	1150	850	1340	203	345	60	400	62
LIGHT 85	3250	1150	850	1715	203	345	60	400	75
LIGHT 90	3000	1200	900	1590	203	345	60	400	73
LIGHT 95	2750	1250	950	1465	203	345	60	400	71
LIGHT 100	2500	1300	1000	1340	203	345	60	400	68
LIGHT 100	2750	1300	1000	1465	203	345	60	400	73
LIGHT 100	3000	1300	1000	1590	203	345	60	400	78
LIGHT 105	3250	1350	1050	1715	203	345	60	400	85

* Le poids indiqué ne comprend pas le kit de montage 5 kg. L'option rotation extérieure pèse + 6 kg

