



WM ME-R

LADERAMPE MIT RUTSCHFESTER TRITTFLÄCHE AUS GELOCHTEM STRECKMETALLGITTER, SPEZIELL FÜR TRANSPORTGÜTER MIT GROSSER GUMMIBEREIFUNG GEEIGNET

TRAGFÄHIGKEIT: BIS 500 KG



Rutschfeste Gitter-Trittfläche




Rad für leichtes Ausklappen



Einstellbare, selbst positionierende FüÙe



Bewegliche Übergangsklappe zur Ladefläche



AUS- UND EINKLAPPEN

Patentiertes Klapp- und Schwenksystem. Horizontales Aus- und Einklappen zum Be- und Entladen der Transportgüter. Das Federsystem gleicht das Gewicht der Rampe aus, so dass sie sicher und ohne erheblichen Kraftaufwand aus- und eingeklappt werden kann.

AUF WUNSCH



EINKLAPPBARE SEITENKANTEN

Seitliche Sturzsicherungskanten aus Aluminium für maximale Sicherheit in bestimmten Anwendungsbereichen.




VERLÄNGERTE STÜTZFÜÙE

Zum Laden von Geräten/Maschinen mit geringer Bodenhöhe sind die verlängerten StützfüÙe erhältlich, die durch zwei unterschiedliche Neigungswinkel das Auffahren erleichtern.



KLAPPBARE VERLÄNGERUNG

Verringert den Neigungswinkel und bildet eine 3-teilige Faltrampe. Ideal für Kleinfahrzeuge. Für Tragkräfte bis 1000 kg, max. Breite 100 cm und 80 cm feste Länge verfügbar.



LINKES RADSET

Erleichtert das Aus- und Einklappen und sorgt für eine problemlose Handhabung der Rampe. Das Set wird standardmäßig rechts angeboten und ist als Sonderausstattung links erhältlich.

EINSATZGEBIETE



GARTENBAU RASENTRAKTOREN



MOTORRÄDER FAHRRÄDER



QUAD



TRAGFÄHIGKEIT 500 kg



INDIVIDUELLE ABMESSUNGEN

Breiten von 60 bis 137,5 cm
Längen von 195 bis 325 cm



HANDHABUNG

ME-R Horizontales Ausklappen



FARBE ME-R grün

EINIGE MODELLE	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Tragf. (kg)	Gewicht* (kg)
ME-R 90	2200	1165	900	1215	95	250	8	500	80
ME-R 95	2500	1215	950	1365	95	250	8	500	87
ME-R 100	3000	1265	1000	1615	95	250	8	500	105
ME-R 100	3250	1265	1000	1740	95	250	8	500	111
ME-R 105	2700	1315	1050	1515	95	250	8	500	95
ME-R 110	3000	1365	1100	1615	95	250	8	500	120
ME-R 110	2500	1365	1100	1365	95	250	8	500	105
ME-R 120	2700	1465	1200	1465	95	250	8	500	116
ME-R 120	3250	1465	1200	1740	95	250	8	500	135
ME-R 125	2800	1515	1250	1515	95	250	8	500	115
ME-R 125	3000	1515	1250	1615	95	250	8	500	134
ME-R 130	3000	1565	1300	1615	95	250	8	500	138
ME-R 130	3250	1565	1300	1740	95	250	8	500	150
ME-R 135	3200	1615	1350	1715	95	250	8	500	151
ME-R 135	3250	1615	1350	1740	95	250	8	500	152

* Das angegebene Gewicht beinhaltet nicht das vom Transporter abhängige Montageset. (min. 2 kg - max. 7 kg)

