


# WM ME-R

RAMPA DE CARGA CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE DE METAL DESPLEGADO, IDÓNEA PARA EQUIPOS CON GRANDES RUEDAS NEUMÁTICAS

CAPACIDAD DE CARGA: HASTA 500 KG



Superficie antideslizante de metal desplegado



Rueda de apertura facilitada



Pies de altura ajustable con posicionamiento automático



Placa móvil de transición entre superficies



## APERTURA Y CIERRE

Doble sistema de apertura patentado. Puede abrirse y cerrarse en sentido horizontal para realizar la carga y descarga de la mercancía. El sistema de resortes equilibra el peso de la rampa, aligerándola durante las operaciones de apertura y cierre, de forma que cualquier persona la pueda manejar con seguridad y autonomía.

## EQUIPAMIENTO OPCIONAL



### BORDES LATERALES ABATIBLES

Bordes laterales anticaída de aluminio para aumentar la seguridad en ciertos tipos de uso.




### PIES ESPECIALES

En caso de medios con muy poca altura desde el suelo, están disponibles los pies especiales, que crean dos ángulos diferentes de pendiente en la superficie para facilitar la subida.



### KIT DE TERCERA PIEZA SUPLEMENTARIA

Reduce el ángulo de la pendiente de la rampa, que puede plegarse en tres partes. Es perfecto para vehículos pequeños. Disponible para capacidades de carga hasta 1000 kg, ancho máx. de 100 cm y longitud fija de 80 cm.



### KIT DE RUEDA EN EL LADO IZQUIERDO

Diseñado para simplificar la apertura y el cierre de la rampa y facilitar su manipulación. La versión estándar se monta en el lado derecho, pero también está disponible de forma opcional para el lado izquierdo.

## SECTORES DE USO



JARDINERÍA  
TRACTORES  
COMPACTOS



MOTOCICLETAS  
BICICLETAS



CUATRICICLOS



CAPACIDAD DE CARGA  
500 kg



DIMENSIONES  
PERSONALIZADAS  
Ancho de 60 a 137,5 cm  
Largo de 195 a 325 cm



MANIPULACIÓN  
apertura en sentido  
horizontal



COLOR ME-R  
verde

ALGUNOS MODELOS	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capac. (kg)	Peso* (kg)
ME-R 90	2200	1165	900	1215	95	250	8	500	80
ME-R 95	2500	1215	950	1365	95	250	8	500	87
ME-R 100	3000	1265	1000	1615	95	250	8	500	105
ME-R 100	3250	1265	1000	1740	95	250	8	500	111
ME-R 105	2700	1315	1050	1515	95	250	8	500	95
ME-R 110	3000	1365	1100	1615	95	250	8	500	120
ME-R 110	2500	1365	1100	1365	95	250	8	500	105
ME-R 120	2700	1465	1200	1465	95	250	8	500	116
ME-R 120	3250	1465	1200	1740	95	250	8	500	135
ME-R 125	2800	1515	1250	1515	95	250	8	500	115
ME-R 125	3000	1515	1250	1615	95	250	8	500	134
ME-R 130	3000	1565	1300	1615	95	250	8	500	138
ME-R 130	3250	1565	1300	1740	95	250	8	500	150
ME-R 135	3200	1615	1350	1715	95	250	8	500	151
ME-R 135	3250	1615	1350	1740	95	250	8	500	152

\* El peso indicado no incluye el kit de montaje, el cual depende del tipo de furgón (mín. 2 kg - máx. 7 kg).

