



WM ME-R

RAMPE DE CHARGEMENT AVEC CHEMIN DE MARCHE ANTIDÉRAPANT EN TREILLIS PERFORÉ, ADAPTÉE AU CHARGEMENT DE MATÉRIELS DOTÉS DE GRANDES ROUES EN CAOUTCHOUC.

CAPACITÉ DE CHARGE : JUSQU'À 500 KG



Chemin de marche antidérapant à treillis




Roulette d'aide au déploiement



Pieds réglables à positionnement automatique



Bande mobile de raccordement à la plateforme de chargement



DÉPLOIEMENT ET REPLI

Double système de déploiement breveté. La rampe peut être déployée et repliée horizontalement pour permettre le chargement et le déchargement des marchandises. Le système de ressort équilibre le poids de la rampe et la rend légère pendant les opérations de déploiement et de repli, en permettant à n'importe qui de manipuler la rampe de manière sécurisée et autonome.

EN OPTION



REBORDS DE SÉCURITÉ LATÉRAUX REPLIABLES

Rebords de sécurité latéraux antichute en aluminium pour augmenter la sécurité dans certains contextes d'utilisation.




PIEDS SPÉCIAUX :

Pour le chargement des machines très basses au sol, des pieds spéciaux sont disponibles qui créent deux pentes différentes du chemin de marche, en facilitant la montée.



KIT SUPPLÉMENTAIRE - 3ème PARTIE

Réduit la pente de la rampe qui devient repliable en 3 parties. C'est l'idéal pour les petits véhicules. Disponible pour des capacités de charge jusqu'à 1000 kg, largeur maximale 100 cm et longueur fixe 80 cm.



KIT ROULETTE CÔTÉ GAUCHE

Conçu pour faciliter le déploiement et le repli de la rampe, en facilitant la manipulation. Il est standard sur le côté droit, en option pour le côté gauche.

SECTEURS D'APPLICATION



JARDINAGE
TRACTEURS DE
JARDIN



MOTOS
VÉLOS



QUADS



CAPACITÉ DE CHARGE
500 kg



DIMENSIONS
PERSONNALISÉES
Larg. de 60 à 137,5 cm
Long. de 195 à 325 cm



MANIPULATION
Déploiement
horizontal



COULEUR ME-R
vert

QUELQUES MODÈLES	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capac. (kg)	Poids* (kg)
ME-R 90	2200	1165	900	1215	95	250	8	500	80
ME-R 95	2500	1215	950	1365	95	250	8	500	87
ME-R 100	3000	1265	1000	1615	95	250	8	500	105
ME-R 100	3250	1265	1000	1740	95	250	8	500	111
ME-R 105	2700	1315	1050	1515	95	250	8	500	95
ME-R 110	3000	1365	1100	1615	95	250	8	500	120
ME-R 110	2500	1365	1100	1365	95	250	8	500	105
ME-R 120	2700	1465	1200	1465	95	250	8	500	116
ME-R 120	3250	1465	1200	1740	95	250	8	500	135
ME-R 125	2800	1515	1250	1515	95	250	8	500	115
ME-R 125	3000	1515	1250	1615	95	250	8	500	134
ME-R 130	3000	1565	1300	1615	95	250	8	500	138
ME-R 130	3250	1565	1300	1740	95	250	8	500	150
ME-R 135	3200	1615	1350	1715	95	250	8	500	151
ME-R 135	3250	1615	1350	1740	95	250	8	500	152

* Le poids indiqué ne comprend pas le kit de montage, qui dépend du véhicule utilitaire (min. 2 kg - max. 7 kg)

