

# WM ME

RAMPA DE CARGA  
SENCILLA Y ROBUSTA.  
IDÓNEA PARA CARGAS  
PESADAS CON  
CAPACIDAD DE CARGA  
DE 600 KG A 1800 KG



## CAPACIDAD DE CARGA

600 / 1000 / 1500 /  
1800 kg



## DIMENSIONES PERSONALIZADAS

Ancho de 60 a 137,5 cm  
Largo de 195 a 325 cm



## MANIPULACIÓN

Apertura en sentido  
horizontal



**COLOR**  
verde

CAPACIDAD DE CARGA: HASTA 1800 KG



Superficie de aluminio  
damero antideslizante



Rueda de apertura  
facilitada



Pies de altura ajustable  
con posicionamiento  
automático



Placa móvil de transición  
entre superficies





## APERTURA Y CIERRE

La rampa se abre y se cierra en dos partes, en sentido horizontal. El sistema de resortes equilibra el peso de la rampa, aligerándola durante las operaciones de apertura y cierre, de forma que cualquier persona la pueda manejar con seguridad. Bajo pedido, es posible obtener una versión con resortes en ambos lados para simplificar aún más las operaciones de apertura de la rampa.

## EQUIPAMIENTO OPCIONAL



### KIT DE RUEDA EN EL LADO IZQUIERDO

Diseñado para simplificar la apertura y el cierre de la rampa y facilitar su manipulación. La versión estándar se monta en el lado derecho, pero también está disponible de forma opcional para el lado izquierdo.



### BORDES LATERALES ABATIBLES

Bordes laterales anticaída de aluminio para aumentar la seguridad en ciertos tipos de uso.



### KIT DE TERCERA PIEZA SUPLEMENTARIA

Reduce el ángulo de la pendiente de la rampa, que puede plegarse en tres partes. Es perfecto para vehículos pequeños. Disponible para capacidades de carga hasta 1000 kg, ancho máx. de 100 cm y longitud fija de 80 cm.



### KIT DE EXTENSIÓN DESMONTABLE

Una tercera pieza desmontable, dotada de ruedas, que se añade a la rampa en caso necesario. Disponible para capacidades de carga hasta 1500 kg.

## SECTORES DE USO



JARDINERÍA  
TRACTORES  
COMPACTOS



CONSTRUCCIÓN



CUATRICICLOS



LIMPIEZA A  
GRAN ESCALA



TRANSPALETA



LOGÍSTICA-  
DISTRIBUCIÓN

ALGUNOS MODELOS	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capac. (kg)	Peso* (kg)
ME 90	2200	1165	900	1215	95	250	8	600	79
ME 95	2500	1215	950	1365	95	250	8	600	86
ME 100	3000	1265	1000	1615	95	250	8	1000	104
ME 100	3250	1265	1000	1740	95	250	8	1500	122
ME 105	2700	1315	1050	1515	95	250	8	600	94
ME 110	3000	1365	1100	1615	95	250	8	1500	129
ME 110	2500	1365	1100	1365	95	250	8	1000	104
ME 120	2700	1465	1200	1465	95	250	8	1000	115
ME 120	3250	1465	1200	1740	95	250	8	1500	146
ME 125	2800	1515	1250	1515	95	250	8	1000	126
ME 125	3000	1515	1250	1615	95	250	8	1500	143
ME 130	3000	1565	1300	1615	95	250	8	1000	137
ME 130	3250	1565	1300	1740	95	250	8	1500	157
ME 135	3200	1615	1350	1715	95	250	8	1500	158
ME 135	3250	1615	1350	1740	95	250	8	1800	169

\* El peso indicado no incluye el kit de montaje, el cual depende del tipo de furgón (mín. 2 kg - máx. 7 kg).

