

# WM ME

RAMPE DE  
CHARGEMENT SIMPLE  
ET ROBUSTE. ADAPTÉE  
À DES CHARGES  
LOURDES, D'UNE  
CAPACITÉ DE CHARGE  
DE 600 KG À 1800 KG.



**CAPACITÉ DE CHARGE**  
de 600 / 1000 / 1500 /  
1800 kg



**DIMENSIONS  
PERSONNALISÉES**

Larg. de 60 à 137,5 cm  
Long. de 195 à 325 cm



**MANIPULATION**

Déploiement  
horizontal



**COULEUR**  
vert


CAPACITÉ DE CHARGE : JUSQU'À 1800 KG



Chemin de marche en  
aluminium larmé antidérapant



Roulette d'aide au  
déploiement



Pieds réglables à  
positionnement  
automatique



Bande mobile de raccordement  
à la plate-forme de  
chargement






## DÉPLOIEMENT ET REPLI


La rampe se déploie et se replie en deux parties horizontalement. Le système de ressort équilibre le poids de la rampe et la rend légère pendant les opérations de déploiement et de repli, permettant à n'importe qui de manipuler la rampe de manière sécurisée. Sur demande, disponibilité d'une version avec ressorts des deux côtés pour faciliter encore plus le déploiement de la rampe.

## EN OPTION



### KIT ROULETTE CÔTÉ GAUCHE

Conçu pour faciliter le déploiement et le repli de la rampe, en facilitant la manipulation. Il est standard sur le côté droit, en option pour le côté gauche.



### REBORDS DE SÉCURITÉ LATÉRAUX REPLIABLES

Rebords de sécurité latéraux antichute en aluminium pour augmenter la sécurité dans certains contextes d'utilisation.



### KIT SUPPLÉMENTAIRE - 3ème PARTIE

Réduit la pente de la rampe qui devient repliable en 3 parties. C'est l'idéal pour les petits véhicules. Disponible pour des capacités de charge jusqu'à 1000 kg, largeur maximale 100 cm et longueur fixe 80 cm.



### KIT D'EXTENSION AMOVIBLE

Une troisième partie amovible avec roulettes, à ajouter à la rampe en cas de besoin. Disponible pour des capacités de charge allant jusqu'à 1500 kg.

## SECTEURS D'APPLICATION



JARDINAGE  
TRACTEURS DE  
JARDIN



BÂTIMENT  
- TRAVAUX  
PUBLICS



QUADS



GRANDS  
NETTOYAGES



TRANSPALETTE



MANUTENTION

QUELQUES MODÈLES	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capac. (kg)	Poids* (kg)
ME 90	2200	1165	900	1215	95	250	8	600	79
ME 95	2500	1215	950	1365	95	250	8	600	86
ME 100	3000	1265	1000	1615	95	250	8	1000	104
ME 100	3250	1265	1000	1740	95	250	8	1500	122
ME 105	2700	1315	1050	1515	95	250	8	600	94
ME 110	3000	1365	1100	1615	95	250	8	1500	129
ME 110	2500	1365	1100	1365	95	250	8	1000	104
ME 120	2700	1465	1200	1465	95	250	8	1000	115
ME 120	3250	1465	1200	1740	95	250	8	1500	146
ME 125	2800	1515	1250	1515	95	250	8	1000	126
ME 125	3000	1515	1250	1615	95	250	8	1500	143
ME 130	3000	1565	1300	1615	95	250	8	1000	137
ME 130	3250	1565	1300	1740	95	250	8	1500	157
ME 135	3200	1615	1350	1715	95	250	8	1500	158
ME 135	3250	1615	1350	1740	95	250	8	1800	169

\* Le poids indiqué ne comprend pas le kit de montage, qui dépend du véhicule utilitaire (min. 2 kg - max. 7 kg)

