

# WM MOBILE

ANLEGERAMPE. DIE  
IN 2 TEILE FALTBARE  
RAMPE LÄSST SICH  
PROBLEMLOS IM  
FAHRZEUG VERSTAUEN  
UND WIRD NUR DA-  
RAN ANGELEGT.



**TRAGFÄHIGKEIT**  
300 kg



**INDIVIDUELLE  
ABMESSUNGEN**  
Breiten von 30  
bis 100 cm  
Längen von 150  
bis 325 cm



**HANDHABUNG**  
Mobil



**FARBE**  
grün

TRAGFÄHIGKEIT: BIS 300 KG



Trittfläche aus  
rutschfestem Aluminium



Einstellbare Halterung zum  
Anlegen an die Ladefläche



Seitliche Sturzsicher-  
ungskanten (5 cm)



Vier Rollen und zwei Trage-  
griffe zum leichten Transport





## ABNEHMBARKEIT UND TRANSPORT

Nicht fest mit dem Fahrzeug verbundene Anlegerampe. Die spezielle Halterung ist in 4 Positionen einstellbar, um sich genau auf die Höhe der Transportfahrzeuge anzupassen.

## AUF WUNSCH

### ELOXIERTE TRITTLÄCHE

Für erhöhte Langlebigkeit und hochwertige Optik ist das Aluminium in eloxierter Variante erhältlich.



### EINTEILIGE RAMPE

Durch Arretieren der mittleren Rampenscharniere wird eine einteilige, nicht faltbare Rampe erhalten.

## EINSATZGEBIETE



MEHRZWECK  
KLEINE REINI-  
GUNGSDIENSTE



ELEKTRIKER  
KLEMPNER



MOTORRÄDER  
FAHRRÄDER



EREIGNISSE  
KONZERTE

EINIGE MODELLE	A (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P2 (mm)	Tragf. (kg)	Gewicht (kg)
MOBILE 40	1750	536	465	400	905	155	45	300	21
MOBILE 50	2250	636	565	500	1155	155	45	300	29
MOBILE 60	2500	736	665	600	1280	155	45	300	35
MOBILE 65	2750	786	715	650	1405	155	45	300	40
MOBILE 70	3000	836	765	700	1530	155	45	300	45
MOBILE 70	2000	836	765	700	1030	155	45	300	32
MOBILE 75	2500	886	815	750	1280	155	45	300	40
MOBILE 80	2000	936	865	800	1030	155	45	300	28
MOBILE 80*	2500	936	865	800	1280	155	45	300	33
MOBILE 80*	3000	936	865	800	1530	155	45	300	39
MOBILE 80*	3250	936	865	800	1655	155	45	300	53
MOBILE 85	2000	986	915	850	1030	155	45	300	37
MOBILE 90	3000	1036	965	900	1530	155	45	300	54
MOBILE 100	2500	1136	1065	1000	1280	155	45	300	49
MOBILE 100	3000	1136	1065	1000	1530	155	45	300	58

\* leichtere Version

