

WM MOBILE

RAMPE DE CHARGEMENT MOBILE. LORS-QU'ELLE N'EST PAS UTILISÉE, LA RAMPE SE PLIE EN 2 PARTIES POUR UN RANGEMENT FACILE DANS LE VÉHICULE UTILITAIRE. ELLE TRAVAILLE EN APPUI SANS AUCUN MONTAGE.



CAPACITÉ DE CHARGE
300 kg



DIMENSIONS PERSONNALISÉES

Larg. de 30 à 100 cm
Long. de 150 à 325 cm



MANIPULATION
Mobile



COULEUR
vert

CAPACITÉ DE CHARGE : JUSQU'À 300 KG



Chemin de marche en aluminium antidérapant



Bande d'appui à la plateforme de chargement réglable.



Rebords de sécurité latéraux antichute (5 cm)



Deux roulettes et deux poignées de transport





AMOVIBILITÉ ET TRANSPORT

Rampe mobile sans montage, travaille en appui sur le véhicule utilitaire. Le système d'appui spécial est réglable et permet 4 positions pour s'adapter au mieux aux différentes hauteurs des véhicules.

EN OPTION



CHEMIN DE MARCHE ANODISÉ

Pour une résistance accrue dans le temps et une esthétique plus agréable, il est possible d'effectuer l'anodisation de l'aluminium.



RAMPE EN UNE SEULE PARTIE

Afin d'avoir une rampe non repliable, composée d'une seule partie, il est possible de verrouiller les charnières centrales de la rampe.

SECTEURS D'APPLICATION



MULTI-UTILITAIRES
PETITS
NETTOYAGES



ÉLECTRICIENS
PLOMBIERS



MOTOS
VÉLOS



ÉVÈNEMENTIEL

QUELQUES MODÈLES	A (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P2 (mm)	Capac. (kg)	Poids (kg)
MOBILE 40	1750	536	465	400	905	155	45	300	21
MOBILE 50	2250	636	565	500	1155	155	45	300	29
MOBILE 60	2500	736	665	600	1280	155	45	300	35
MOBILE 65	2750	786	715	650	1405	155	45	300	40
MOBILE 70	3000	836	765	700	1530	155	45	300	45
MOBILE 70	2000	836	765	700	1030	155	45	300	32
MOBILE 75	2500	886	815	750	1280	155	45	300	40
MOBILE 80	2000	936	865	800	1030	155	45	300	28
MOBILE 80*	2500	936	865	800	1280	155	45	300	33
MOBILE 80*	3000	936	865	800	1530	155	45	300	39
MOBILE 80*	3250	936	865	800	1655	155	45	300	53
MOBILE 85	2000	986	915	850	1030	155	45	300	37
MOBILE 90	3000	1036	965	900	1530	155	45	300	54
MOBILE 100	2500	1136	1065	1000	1280	155	45	300	49
MOBILE 100	3000	1136	1065	1000	1530	155	45	300	58

* version allégée

